

# Ściągacz wtryskiwaczy pneumatyczno-udarowy SOLO

**Kod produktu:** 918 548 00  
**Dostępność:** Na stanie

## Numer katalogowy

Art. 918 548 00

Cena Promocyjna !

**790**z? netto

Bosch, Delphi, Denso, Siemens

## Opis

**Wyciągacz (ściągacz) wtryskiwaczy pneumatyczno-udarowy SOLO.**

**Do wyciągania/ściągania wtryskiwaczy firmy Bosch, Delphi, Denso, Siemens i innych - uniwersalny.**

Do wykorzystania z zestawami adapterów zakupionymi wcześniej w zestawach [HP 918 545 00](#) oraz [HP 918 547 00](#) lub z innymi specjalistycznymi adapterami naszej produkcji z gwintem połączeniowym M18x1,5 jaki jest standardem w produkowanych przez nas ściągaczach/wyciągaczach wtryskiwaczy.

Zestaw do wyciągania zapieczonych wtryskiwaczy przy pomocy sprężonego powietrza i mechanizmu udarowego.

Wyciągacz pneumatyczno-udarowy o dużej częstotliwości drgań, uzyskuje tym samym dużą skuteczność w wyciąganiu zapieczonych wtryskiwaczy.

**Zalecany Reduktor ciśnienia** aby kontrolować częstotliwość ciągnięcia i siłę "ciągnięcia".

## **Parametry:**

Ciśnienie zasilania : 5-8 bar.

Wysokość Siłownika : 92mm

Średnica Siłownika : 80mm

Wysokość minimalna (cylinder+trzcień z gwintem) : 140mm

Wysuw cylindra (trzcienia) - ruch cylindra : 12mm (warunkuje minimalną przestrzeń nad wtryskiwaczem podczas pracy = **152mm - minimalna przestrzeń zabudowy nad wtryskiwaczem**)

## **Zestaw zawiera:**

1. Siłownik pneumatyczny z gwintem przyłączeniowym męskim M14x1,5 + M18x1,5 (redukcja **HP 918 548 14** M14x1,5wew/M18x1,5zew)
2. Wąż przyłączeniowy z zaworem odcinającym - do podłączenia z instalacją sprężonego powietrza.